



### Телескопические погрузчики с фиксированной стрелой и поворотной башней для строительства

Manitou предлагает широкую линейку телескопических погрузчиков для конечных клиентов и арендных компаний. Вы можете выбрать свою модель, соответствующую Вашим требованиям в ежедневной работе.



### Сервис, который мы предлагаем:

- Широкая дилерская сеть
- Контракт на обслуживание
- Финансирование
- Продленные гарантии
- Система удаленного мониторинга
- Поддержанная техника
- Оригинальные запасные части

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Ваш ближайший дилер:



# СТРОИТЕЛЬСТВО



Представительство в СНГ: ООО «МАНИТУ ВОСТОК»  
143442 Московская обл., Красногорск, пос. Оградное, Пятницкое шоссе 6 км, строение 9, здание 8  
Тел.: +7 499 643 2830  
info.mvo@manitou-group.com

Центральный офис  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France  
Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
www.manitou.com



В данном проспекте описаны стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменить спецификации, размеры и данные проспекта в любое время без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за данные спецификации. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Делитесь не менее договорной цене. Эскизные прорисовки могут отличаться от фактических. Легат доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

Manitou BF SA - Общество с ограниченной ответственностью с советом директоров - Акционерный капитал: 38 868 339 евро - 857 802 508 RCS Нант, Франция.

# Handling your world

Основанная более 60 лет назад семьей Бро Manitou Group сегодня работает по всему миру. Группа является мировым лидером по производству машин повышенной проходимости для перемещения грузов: проектирует, изготавливает, реализует и обслуживает оборудование для строительной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей.

Продукция группы включает внедорожные телескопические погрузчики, телескопические погрузчики с поворотной платформой, большегрузные телескопические погрузчики; внедорожные, полупромышленные и промышленные мачтовые погрузчики; колесные и гусеничные погрузчики с бортовым поворотом; шарнирно-сочлененные погрузчики; подъемные платформы; самоходные вилочные погрузчики; складское, а также навесное оборудование.

Благодаря своим торговым маркам Manitou, Gehl and Mustang by Manitou, а также сети, состоящей из 1 500 дилеров, группа компаний имеет возможность предлагать лучшие решения для своих клиентов с оптимальной стоимостью.

Штаб-квартира группы расположена во Франции. в 2018 году она зарегистрировала доход в 1.9 млрд. евро в 140 странах, а количество сотрудников компании превысило 4 400 человек, усилия которых сосредоточены на удовлетворении требований клиентов.



**3 бренда**  
дистрибьютерская  
сеть насчитывает  
1500 дилеров  
в 140 странах



## Телескопические погрузчики с фиксированной стрелой



	MT-X 420	MT-X 625	MT-X 733	MT-X 1033	MT-X 1440	MT-X 1840
Макс. грузоподъемность, кг	2000	2500	3300	3300	4000	4000
Макс. высота подъема, м	4.30	5.85	6.90	9.98	13.53	17.55
Двигатель	KUBOTA	Kubota	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Мощность, л.с. / кВт	49 (36)	75 / 55.4	95 / 70	102 / 75	101 / 74.5	102 / 75
Макс. транспортная скорость, км/ч	25	25	25	25	25 / 35	25 / 35
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидротрансформатор	Гидротрансформатор	Гидротрансформатор	Гидротрансформатор
Вес без груза (с вилами), кг	4260	4800	6620	7745	10850	11700
Общая ширина, м	1.49	1.81	2.26	2.26	2.35	2.42
Общая высота, м	1.90	1.92	2.30	2.30	2.45	2.50
Общая высота до каретки, м	3.63	3.9	4.74	4.93	6.13	6.27
Connected machine	X	X	X	X	X	X

## Гусеничные мини-погрузчики с радиальным подъемом



	1650 RT	1750 RT NXT3	1850 RT	2100 RT NXT3	2150 RT	2500 RT NXT3
Гидростатическая трансмиссия	X	X	X	X	X	X
Мощность, л.с. (вКт)	69.3 (51.7)	69.9 (52.1)	69.9 (52.1)	72 (53.7)	72 (53.7)	74.3 (55.4)
Номинальная грузоподъемность, кг	748	794	839	953	975	1134
Высота подъема при полном вылете стрелы, м	3.03	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Максимальный вылет, м	0.641	0.876	0.876	0.876	0.876	0.876
Скорость передвижения, км/ч	16.1	12.4	14.2	14.3	14.2	13.2
Эксплуатационный вес, кг	3638	3903	4128	4445	4491	5203
Масса машины без груза, кг	3377	3556	3810	4028	4091	4996
Общая ширина, м	2.39	2.81	2.92	2.95	2.95	2.95
Общая высота, м	1.67	1.63	1.63	1.76	1.76	1.76
Общая длина до каретки, м	1.96	2.1	2.1	2.11	2.11	2.11
Connected machine	опция	опция	опция	опция	опция	опция

## Колесные мини-погрузчики с радиальным и вертикальным подъемом



	850R	1050R	1350R	1500R	1650R	1900R	2200R	2600R	2700R NXT2	3300V NXT2	4200V
Гидростатическая трансмиссия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Мощность, л.с. (вКт)	24 (17.9)	34.7 (25.5)	46.3 (34.5)	46.3 (34.5)	69.9 (52)	69.3 (51.7)	72 (53.7)	72 (53.7)	72 (53.7)	72 (53.7)	120.7 (90)
Номинальная грузоподъемность, кг	386	476	612	680	748	862	998	1179	1225	1497	1905
Высота подъема при полном вылете стрелы, м	2.43	2.73	2.78	3.02	3.02	3.06	3.12	3.12	3.31	3.33	3.65
Максимальный вылет, м	0.376	0.641	0.577	0.579	0.579	0.572	0.686	0.686	0.812	0.812	965
Скорость передвижения, км/ч	-	8.26	12.9	11.9	19.5	20.1	19.2	19.2	19.2	19.6	18.7
Эксплуатационный вес, кг	1352	1814	2327	2690	2796	3121	3620	3719	3697	4123	5291
Масса машины без груза, кг	1279	1594	2073	2422	2529	2835	3289	3402	3379	3379	4838
Общая ширина, м	1.90	2.24	2.34	2.38	2.38	2.38	2.66	2.83	2.95	3.02	3.12
Общая высота, м	0.9	1.22	1.33	1.60	1.60	1.63	1.66	1.66	1.76	1.82	2.05
Общая длина до каретки, м	1.89	1.78	1.9	1.94	1.94	2.03	2.05	2.05	2.05	2.08	2.08
Connected machine	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция

## Телескопические погрузчики с поворотной башней



	MRT-X 1440 Easy	MRT-X 1840 Easy	MRT-X 1640 Easy	MRT-X 2145 EASY	MRT-X 2545	MRT-X 2150 P+	MRT-X 2550 P+	MRT-X 2470	MRT-X 3050	MRT-X 3255 P+
Макс. грузоподъемность, кг	4000	4000	4000	4500	4500	4999	4999	7000	4999	5500
Макс. высота подъема, м	13.8	17.9	15.8	20.60	24.60	20.9	24.6	24.8	29.8	31.5
Двигатель	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes
Мощность, л.с. / кВт	102 / 75	102 / 75	102 / 75	102 / 75	102 / 75	150 / 115	156 / 115	176 / 129	176 / 129	197 / 145
Макс. транспортная скорость, км/ч	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40
Трансмиссия	Гидростатическая									
Вес без груза (с вилами), кг	12830	13670	12880	14350	15540	17930	18900	21760	21850	23986
Общая ширина, м	2.40	2.40	2.40	2.50	2.50	2.49	2.49	2.49	2.49	2.50
Общая высота, м	2.97	2.97	2.97	3.02	3.02	3.05	3.05	3.05	3.05	3.20
Общая высота до каретки, м	5.51	5.51	6.36	6.59	7.06	6.87	7.84	7.55	7.82	8.50
Connected machine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Телескопические погрузчики повышенной грузоподъемности



	MHT-X 790	MHT-X 1490	MHT-X 10130	MHT-X 10180	MHT-X 10230	MHT-X 14350
Макс. грузоподъемность, кг	9000	9000	13000	18000	29300	35000
Макс. высота подъема, м	6.84	14.00	9.62	9.62	9.65	13.60
Двигатель	John Deere	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes
Мощность, л.с. / кВт	141 / 104	176 / 129	176 / 129	176 / 129	176 / 129	350 / 260
Макс. транспортная скорость, км/ч	30	40	31	25	25	25
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Вес без груза (с вилами), кг	13160	20800	18490	24000	29300	69000
Общая ширина, м	2.47	2.51	2.51	2.52	2.85	3.53
Общая высота, м	2.48	3.00	2.99	3.00	3.05	3.82
Общая высота до каретки, м	5.27	6.71	6.14	6.65	6.99	10.93
Connected machine	X	X	X	X	X	X

## Экскаваторы-погрузчики



	TLB 740 S	TLB 844 S	TLB 818 S	TLB 818 CM	TLB 844 CM
Производитель двигателя	Kirloskar	Kirloskar	Perkins	Perkins	Kirloskar
Полная мощность при 220 об/мин	76	90	92	92	90
Макс. грузоподъемность ковша, кг	3465	3465	3465	3465	3465
Макс. высота разгрузки ковша при 45°, мм	2708	2708	2708	2708	2708
Макс. высота поразки ковша, мм	3310	3310	3310	3310	3310
Макс. высота по шарниру ковша, мм	3550	3550	3550	3550	3550
Макс. вылет разгрузки ковша при 45°, мм	829	829	829	829	829
Макс. рабочая высота ковша, мм	4230	4230	4230	4230	4230
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	7338x2330x2770	7338x2330x2770	7338x2330x2770	7338x2330x2770	7338x2330x2770
Рабочее давление, бар	225	225	225	225	225
Connected machine	--	--	--	--	--



Поворот башни



Полное непрерывное вращение башни



Приводные колеса / Управляемые колеса



Стабилизаторы (аутригеры)



Корректор наклона



На А моделях: предоснащение для платформы



Преодолеваемый подъем

